

cres

7010.01 - 7010.40



binder

upholstery 02

descrizione

struttura microfine con effetto di colore, in colori freschi ed ampiamente utilizzabili

composizione

100% poliestere con trattamento antinfiamma

altezza

± 140 cm, ± 55 inches

peso

± 441 gr/m¹, ± 14 oz/yd¹ fabrics

resistenza al fuoco

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

IMO 2010 FTP part 8

UNI 9175, classe 1

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

resistenza all'abrasione

ISO 12947-2

90.000 rubs martindale

ASTM D4157

60.000 double rubs wyzenbeek

resistenza al pilling

ISO 12945-2

4 (scala 1-5)

ASTM D3511

5 (scala 1-5)

solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)

AATCC 8

bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02

chiari 6 / scuri 6-7 (scala 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura

ISO 13936 - 2

catena 2.7 mm / trama 3 mm

ASTM D4034

catena 75 lbs / trama 58 lbs

resistenza alla trazione

ASTM D5034

catena 200 lbs / trama 271 lbs

manutenzione



restringimento: catena -1% / trama -0.7%



restringimento: catena -2.9% / trama -1.6%



cres

7010.01 - 7010.40

